

## POLITOCH 2D

### Преимущества

- > Двухдисковый шлифовально-полировальный станок с ручным управлением оснащен ЖК сенсорной панелью для программирования процесса
- > Шлифовальные диски Ø 250 мм или Ø 300 мм
- > Асинхронный привод постоянного тока, бесступенчатые скорости
- > Система охлаждения для предотвращения перегрева образца
- > Рекомендуется для научно-исследовательских институтов, металлографических лабораторий и университетов



Модель	POLITOCH 2D/250	POLITOCH 2D/300
Диски	2	2
Контроль дисков	Двойной	Двойной
Диаметр дисков	250 мм	300 мм
Скорост дисков	100 ÷ 1000 бесступенчатый или 4 скорости 250, 500, 750, 1000 об / мин	100 ÷ 1000 бесступенчатый или 4 скорости 250, 500, 750, 1000 об / мин
Направление вращения дисков	По часовой стрелке и против	По часовой стрелке и против
Крутящий момент	5.5 Нм	5.5 Нм
Уровень шума	<60 дБ	<60 дБ
Рабочая температура	0÷30°C	0÷30°C
Влажность	<65%	<65%
Ввод воды	Ø 12 мм	Ø 12 мм
Выход воды	Ø 32 мм	Ø 32 мм
Мощность	1100 Вт	1100 Вт
Электрическое питание	230В ±10% - 50/60Гц - 1φ	230В ±10% - 50/60Гц - 1φ
Габариты	500x725x360 мм	500x725x360 мм
Вес	55 кг	55 кг

### Стандартные аксессуары

POLITOCH 2D/250	Абразивная бумага Ø 250мм 180# 2шт; абразивная бумага Ø 250мм 400# 2шт; абразивная бумага Ø 250мм 800# 2шт; защитное покрытие; уплотнительное кольцо; входной водяной клапан; выпускной водяной клапан
-----------------	--

### Стандартные аксессуары

POLITOCH 2D/300	Держатель образца; абразивная бумага Ø 300мм 180# 2шт; абразивная бумага Ø 300мм 400# 2шт; абразивная бумага Ø 300мм 800# 2шт; крышка 2шт; уплотнительное кольцо; входной водяной клапан; выпускной водяной клапан
-----------------	--

### Опциональные аксессуары

Модель	Описание
D-1	Автоматический дозатор для алмазных/оксидноалюминиевых/кремнийоксидных продуктов
SHM-100	Держатель для круглых образцов (диаметр по запросу). Механизма с регулируемой высотой образцов.

