

echoCAM-E



Модель	E-2	E-5 2.0	E-12
Тип сенсора	SONY 1/2.9"	SONY 1/2.8"	SONY 1/2.33"
Цветной/Одноцвет	Цветной	Цветной	Цветной
Размер пикселя (мкм)	2.8x2.8	2.0x2.0	1.335x1.335
Эффективные пиксели	2.0 MP	5.0 MP	12.0 MP
Режим сканирования	Прогрессивный	Прогрессивный	Прогрессивный
Затвор	Сдвигаемый затвор	Сдвигаемый затвор	Сдвигаемый затвор
Фильтр	ИК фильтр	ИК фильтр	ИК фильтр
Частота кадров	30 кадров в секунду (1920x1080) 30 кадров в секунду (1600x1200)	22 кадров в секунду (2560x1920) 30 кадров в секунду (1600x1200)	15 кадров в секунду (4000x3000) 15 кадров в секунду (2592x1944)
Глубина цвета	24bit	24bit	24bit
Битовая глубина	8 bit	8 bit	8 bit
Контроль экспозиции	Ручной / Авто	Ручной / Авто	Ручной / Авто
Время интеграции (с)	1 мс-2 с	1 мс-2 с	1 мс-2 с
Баланс белого	Ручной / Авто	Ручной / Авто	Ручной / Авто
Рабочая температура	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Рабочая влажность	10-85%	10-85%	10-85%
Включенное ПО	echolimage Capture 2.0	echolimage Capture 2.0	echolimage Capture 2.0
ОС	Windows 7/8/10 (32 Bit/64 Bit)	Windows 7/8/10 (32 Bit/64 Bit)	Windows 7/8/10 (32 Bit/64 Bit)
Оптический порт	C-Mount	C-Mount	C-Mount
Интерфейс данных	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Габариты	68X68X42.5 мм	68X68X42.5 мм	68X68X42.5 мм
Вес	330 гр	330 гр	330 гр
Формат изображения	TIFF/JPG/PNG/DICOM	TIFF/JPG/PNG/DICOM	TIFF/JPG/PNG/DICOM